

TEILEGUTACHTEN TÜV NORD PART CERTIFICATE

TGA Art 11.2

Nr.: TZ-029982-A0-474

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau
von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO
*on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance
with §19 Par.3 No.4 StVZO*

für das Teil / den Änderungsumfang : **Frontspoiler (vordere Styling-Leiste)**
for the part / scope of modification front spoiler (front under cover)

vom Typ : **G5890**
of the type

Teilenummer : **G5890-6RN0A; G5890-6RN1A; G5890-6RN2A**
part number



des Herstellers : **Nissan Center Europe GmbH**
from the manufacturer
**Renault Nissan Straße 6-10
50321 Brühl (Deutschland)**

0. Hinweise für den Fahrzeughalter *Instructions for vehicle owner*

note from the translator: *The following instructions refer to the German regulations.
In other countries different regulations may apply. In any case read carefully and follow the
technical guidelines given for your safety and driving pleasure!*

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: *Performance and confirmation without delay of modification acceptance:*

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsachverständigen einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not complied with !

After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together with the present TÜV Nord part certificate to an officially recognised inspector or tester at a Technical Inspection Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to perform and confirm the specified modification acceptance.

TEILEGUTACHTEN Nr.: TZ-029982-A0-474
TÜV Nord part certificate No.:
Hersteller : Nissan Center Europe GmbH
Manufacturer



Prüfgegenstand : Frontspoiler (vordere Styling-Leiste)
object tested : front spoiler (front under cover)
Typ : G5890
type

Seite 2 von 12
page of
Datum / date
28.09.2022

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Compliance with instructions and conditions:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

The instructions and conditions given in III. and IV. must be complied with.

Mitführen von Dokumenten:
availability of documents:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Amendment of vehicle documents:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents (vehicle registration document, certificate of registration).

Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.

TEILEGUTACHTEN Nr.: TZ-029982-A0-474
TÜV Nord part certificate No.:
Hersteller : Nissan Center Europe GmbH
Manufacturer



Prüfgegenstand : Frontspoiler (vordere Styling-Leiste)
object tested : front spoiler (front under cover)
Typ : G5890
type

Seite 3 von 12
page of
Datum / date
28.09.2022

I. Verwendungsbereich
Area of use

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	NISSAN Nissan X-Trail T33 e13*2018/858*00293*..
Handelsbezeichnung model: sales name	
Fahrzeugtyp model: internal code	
EG-BE-Nr. EC type approval No.	

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit Hybrid-Technologie
incl. vehicle with hybrid-technology

Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Nur für Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 230 km/h / only for vehicles with a maximum
speed of 230 km/h

TEILEGUTACHTEN Nr.: TZ-029982-A0-474
TÜV Nord part certificate No.:
Hersteller : Nissan Center Europe GmbH
Manufacturer



Prüfgegenstand : Frontspoiler (vordere Styling-Leiste)
object tested : front spoiler (front under cover)
Typ : G5890
type

Seite 4 von 12
page of
Datum / date
28.09.2022

Der einteilige Frontspoiler (vordere Styling-Leiste) G5890 besteht aus:
The one-part front spoiler (front under cover) G5890 consists of:

1.	G5890	Frontspoiler (vordere Styling-Leiste) / front spoiler (front under cover) *)
----	-------	--

*) Die Bezeichnung „vordere Styling-Leiste“ ist die interne Bezeichnungen der Firma Nissan für den Frontspoiler
The designation „front under cover“ is an internal designation of the company Nissan for the front spoiler
Frontspoiler / front spoiler (TÜV) = vordere Styling-Leiste / front under cover (Nissan)

II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges *Description of the part / Scope of modification*

Einteiliger Frontspoiler ohne lichttechnische Einrichtungen, in einer Ausführung
One-part front spoiler without light devices, in one version

Hersteller : NISSAN
Manufacturer

Kennzeichnung : **G5890-6RN0A ...wahlweise / or ... G5890-6RN1A ...**
*Identification wahlweise / or ... G5890-6RN2A *)*

Art der Kennzeichnung : Eingeprägt, **(NISSAN / G5890)** dauerhaft angebracht
Type of marking embossed, (NISSAN / G5890) indelibly fixed

Ort der Kennzeichnung : Auf dem Frontspoiler (vordere Styling-Leiste) unten, von innen
Location of marking lesbar (nach Anbau nicht mehr sichtbar) / zusätzlicher Aufkleber, nicht zerstörungsfrei ablösbar, dauerhaft angebracht (G5890-6RN0A ... wahlweise ... G5890-6RN1A ... wahlweise ... G5890-6RN2A) auf der B-Säule links
On the front spoiler (front under cover) below, readable from the inside (not legible after mounting) / additional sticker, non-destructively removable, permanently attached (G5890-6RN0A ... or ... G5890-6RN1A ... or ... G5890-6RN2A) inside on the left B-pillar

Material : PP+EPDM und / and ABS
Material

Materialstärke (mm) : 3
Material thickness (mm)

Gewicht (kg) : 1,9
Weight (kg)

*) Identteile mit interner Zuordnung der Firma Nissan
Ident parts with internal assignment of the Nissan Company

TEILEGUTACHTEN Nr.: TZ-029982-A0-474
TÜV Nord part certificate No.:
Hersteller : Nissan Center Europe GmbH
Manufacturer

Prüfgegenstand : Frontspoiler (vordere Styling-Leiste)
object tested : front spoiler (front under cover)
Typ : G5890
type

Seite 5 von 12
page of
Datum / date
28.09.2022

Hauptabmessungen (mm)
Main dimensions (mm)

Breite Width	Länge (in Fahrtrichtung) Overall length (in driving direction)	Höhe Height
1507	343	225



III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen
Notes on possible combination with other modifications

Sonder-Heckspoiler
Special Rear Spoiler

Gegen die Verwendung eines Sonder-Heckspoilers in Verbindung mit dem o.g. Frontspoiler (vordere Styling-Leiste) bestehen keine technischen Bedenken, sofern für diesen eine ABE oder Teilegutachten vorliegt, welche/r nicht die Kombination mit einem bestimmten Spoiler vorschreibt.

There are no technical objections to the use of a special Rear Spoiler in combination with the above front spoiler (front under cover) if no general operating permit or parts assessment exists which specifies combination with a specific spoiler.

Prüfgegenstand : Frontspoiler (vordere Styling-Leiste)
object tested : front spoiler (front under cover)
Typ : G5890
type

Seite 6 von 12
page of
Datum / date
28.09.2022

Sonder-Frontschürzenaufsätze **Special front skirt aprons**

Gegen die Verwendung von Sonder-Frontschürzenaufsätzen in Verbindung mit den o.g. Frontspoiler bestehen keine technischen Bedenken, sofern für diese eine ABE oder Teilegutachten vorliegt, welche/r nicht die Kombination mit bestimmten Frontspoiler vorschreibt.
There are no technical objections to the use of special skirt aprons in combination with the above front spoiler (front bumper finisher) if no general operating permit or parts assessment exists which specifies combination with specific Front Spoiler.

IV. Hinweise und Auflagen **Notes and conditions**

Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme: **Conditions for the installation shop and modification acceptance:**

- IV.1** Die Befestigung des Frontspoilers (vordere Styling-Leiste) ist zu überprüfen
The fastening of the front spoiler (front under cover) must be checked.
- IV.2** Eine Lackierung des Frontspoilers (vordere Styling-Leiste) ist zulässig, sofern die Kennzeichnung lesbar bleibt.
It is permissible to paint the front spoiler (front under cover) if the identification marking remains legible.
- IV.3** Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich (s. Punkt I) sind zu beachten.
The limitations with regard to the area of use (see Point I) must be observed.

Hinweise und Auflagen zum Anbau: **Notes and conditions for mounting:**

Der Frontspoiler (vordere Styling-Leiste), Typ: G5890, wird an der serienmäßigen Frontschürze, nach Demontage des serienmäßigen Frontspoilers, befestigt. Die Befestigung erfolgt durch jeweils sechs Schrauben (M5), zwei Gewindeklemmen, zwei Befestigungsteilen, zwei Kunststoffclipsen und verkleben an den zwei Kontaktflächen oben links und rechts. Es werden acht zusätzliche Löcher gebohrt. (zugelassener Kleber ist doppelseitiges Klebeband). Die Anbaulage ergibt sich aus der Form des Frontspoilers (vgl. Anbaufoto). Die genaue Beschreibung der Befestigung ist der Montageanleitung (in Verbindung mit den mitgelieferten Bohrschablonen) des Herstellers zu entnehmen.

The front spoiler (front under cover), type G5890, is fixed under the series front apron, after removal of the standard front spoiler. The fastening is fixed by means of six screws each (M5), two springnuts, two fastig parts, two plastic clips and by pasting to the contact areas at the top left and right. Eight additional holes have to be drilled (approved adhesives is tape). The position results from the form of the front spoiler (compare with photo). The exact description of the fixing can be read in the manufacturer's assembly instructions (in connection with the supplied drilling templates).

Prüfgegenstand : Frontspoiler (vordere Styling-Leiste)
object tested : front spoiler (front under cover)
Typ : G5890
type

Seite 7 von 12
page of
Datum / date
28.09.2022

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Amendment of vehicle documents:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Amendment of the vehicle documents is necessary, but has been postponed.

The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly they next time they deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:

Feld Number	Eintragung Entry
22	M. FRONTSPOILER, NISSAN CENTER EUROPE GMBH, TYP: G5890-6RN; KENNZ.: G5890-6RN0A ... G5890-6RN1A ... G5890-6RN2A *) (NISSAN / G5890) ** WITH FRONT SPOILER, NISSAN CENTER EUROPE GMBH, TYP: G5890-6RN; IDENTIFICATION: G5890-6RN0A ... G5890-6RN1A ... G5890-6RN2A *) (NISSAN / G5890) **

*) Nicht Zutreffendes streichen *) cross out none valid

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Test specifications and test results

Prüfgrundlage:

VdTÜV-Merkblatt 744 "Merkblatt für die Prüfung von Luftleiteinrichtungen an Personenkraftwagen und PKW-Kombi", Ausgabe 07/2012.

Inspection specification:

VdTÜV Merkblatt 744 "Specification for the inspection of airflow equipment on passenger vehicles and estate cars", version 07/2012.

Gestaltung und Befestigung

Design and fastening

Das geprüfte Muster stimmt mit dem Foto überein. Der kleinste gemessene nach außen gerichtete Abrundungsradius ist größer als 2,5 mm bzw. 5 mm. Das Muster erfüllt hinsichtlich der äußeren Gestaltung die RREG 74/483/EWG, bzw. die ECE-R 26. Die Einrichtung stellt keine Gefährdung im Sinne §§ 30 und 30c StVZO dar.

Die Befestigung ist sicher und dauerhaft, wenn nach der Anbauanleitung des Herstellers verfahren wird.

The specimen tested conforms to the photo. The smallest externally oriented radius of curvature measured is greater than 2.5 mm or 5 mm. The specimen fulfils Council Directive 74/483/EEC and ECE-R26 with regard to its external design. The device does not represent a hazard in the sense of §§ 30 and 30c StVZO. The fastening is secure and durable, provided the mounting instructions of the manufacturer are followed.

Prüfgegenstand : Frontspoiler (vordere Styling-Leiste)
object tested : front spoiler (front under cover)
Typ : G5890
type

Seite 8 von 12
page of
Datum / date
28.09.2022

Fahrzeugabmessungen und -gewichte **Vehicle dimensions and weights**

Die Veränderung der Masse in fahrbereitem Zustand liegt im Bereich zulässiger Toleranzen. Die Fahrzeugabmessungen ändern sich nicht.

The increase of mass in running order is within the allowed tolerances.

The dimensions of the vehicle do not change.

Lichttechnische Einrichtungen **Vehicle lighting equipment**

Die Anbaulage serienmäßiger lichttechnischer Einrichtungen ist nicht betroffen. Die Funktion der serienmäßigen Scheinwerferreinigungsanlage bleibt erhalten. Die Anbaulage und die geometrische Sichtbarkeit der optionalen serienmäßigen Nebelscheinwerfer entspricht auch nach dem Anbau des Frontspoilers (vordere Styling-Leiste), weiterhin der ECE-R 48.

The position of the original vehicle lighting equipment is not affected. The function of the original headlight cleaning system remains unchanged. The optionally standard fog lights, continues to comply further with ECE-R 48 after mounting of the front spoiler (front under cover).

Formgebung, Materialbeschaffenheit und Befestigung unter Berücksichtigung des Fußgängerschutzes nach ECE-R 127-02

Design, material and fastening considering requirements for pedestrian safety on behalf of ECE-R 127-02

Für den Frontspoiler ist der Nachweis gemäß ECE-R 127-02 (Beinform- bzw. Hüftform-Schlagkörper gegen Stoßfänger) erbracht worden.

Die Crashtests zeigen, dass die umgerüsteten Fahrzeuge die Anforderungen der ECE-R 127-02 erfüllen.

The test results, for the front spoiler show that the changed vehicle fulfills the requirements of ECE-R 127-02

Nr. No.:	Test Nr. Test No. :	Tibia - Biegemoment Bending moment	Scherverschiebung Shearing displacement		
			[mm] (≤ 22 MCL)	[mm] (≤ 13 ACL)	[mm] (≤ 13 PCL)
	[Einheit] (Grenzwert / limit)	[Nm] (≤ 340)			
1	546Y	132	7,2	2,7	3,7
2	-113Y	166	8,7	3,8	1,7
3	-342Y	201	7,6	6,5	2,6
4	0Y	185	6,4	6,4	1,2
5	-512Y	173	8,4	5,6	2,9
6	80Y	163	6,9	5,3	0,4
7	339Y	193	7,9	5,4	2,3
8	-233Y	216	10,0	5,4	2,3

Prüfgegenstand : Frontspoiler (vordere Styling-Leiste)
object tested : front spoiler (front under cover)
Typ : G5890
type

Seite 9 von 12
page of
Datum / date
28.09.2022

Abschleppöse

Tow loop

Die serienmäßige Abschleppöse bleibt zugänglich.
The series tow loop remains accessible.

Bodenfreiheit

Ground clearance

Die Bodenfreiheit des Fahrzeugs wird nicht verringert. Beim Befahren von Rampen ist jedoch der verringerte Überhangwinkel zu beachten.

The ground clearance of the vehicle is not lessened. However, when driving on ramps the decreased overhang angle should be taken into consideration.

Bruchverhalten und Splittersicherheit (PP+EPDM Material)

Fracture behavior and shatter resistance (PP+EPDM material)

Die Anforderungen an das Bruchverhalten und die Splittersicherheit des geprüften Materials nach den nationalen deutschen Anforderungen der TA Nr. 29 und DIN 52306 sind für eine Mindestmaterialstärke von 3 mm erfüllt. Durch den Aufprall einer 227 g schweren Kugel aus 8 m Höhe sind keine scharfkantigen Splitter entstanden und es kam nicht zu einer Durchdringung. Bei einem anschließend durchgeführten gewaltsamen Bruchversuch (Biegung von mehr als 90 Grad) in zwei verschiedene Richtungen konnte kein Bruch des Materials herbeigeführt werden. (Bericht TZ-029985-A0-474)

The requirements for the fracture behavior and the shatter resistance of the tested material according to national German requirements of TA No. 29 and DIN 52306 are fulfilled for a minimum material thickness of 3 mm. Due to the impact of a 227 g heavy ball from 8 m height, no sharp-edged splitter emerged and it did not come to a penetration. In a subsequent violent fracture test (bending of more than 90 degrees) in two different directions, breakage of the material could be brought about. (Report TZ-029985-A0-474)

Brandverhalten (PP+EPDM Material)

Fire behaviour (PP+EPDM material)

Die Werkstoffe erfüllen die Anforderungen bezüglich der Schwerentflammbarkeit der Klasse K2 und F1. (Bericht TZ-029985-A0-474)

The materials used comply with the requirements with respect to flammability of the class K2 and F1. (Report TZ-029985-A0-474)

Bruchverhalten und Splittersicherheit (ABS Material)

Fracture behavior and shatter resistance (ABS (material))

Die Anforderungen an das Bruchverhalten und die Splittersicherheit des geprüften Materials nach den nationalen deutschen Anforderungen der TA Nr. 29 und DIN 52306 sind für eine Mindestmaterialstärke von 3 mm erfüllt. Durch den Aufprall einer 227 g schweren Kugel aus 8 m Höhe sind keine scharfkantigen Splitter entstanden und es kam nicht zu einer Durchdringung. Bei einem anschließend durchgeführten gewaltsamen Bruchversuch (Biegung von mehr als 90 Grad) in zwei verschiedene Richtungen konnte ein Bruch des Materials herbeigeführt werden. Die dabei entstandenen Bruchkanten waren nicht scharfkantig. (Bericht TZ-029986-A0-474)

TEILEGUTACHTEN Nr.: TZ-029982-A0-474
TÜV Nord part certificate No.:
Hersteller : Nissan Center Europe GmbH
Manufacturer



Prüfgegenstand : Frontspoiler (vordere Styling-Leiste)
object tested : front spoiler (front under cover)
Typ : G5890
type

Seite 10 von 12
page of
Datum / date
28.09.2022

The requirements for the fracture behavior and the shatter resistance of the tested material according to national German requirements of TA No. 29 and DIN 52306 are fulfilled for a minimum material thickness of 3 mm. Due to the impact of a 227 g heavy ball from 8 m height, no sharp-edged splitter emerged and it did not come to a penetration. In a subsequent violent fracture test (bending of more than 90 degrees) in two different directions, breakage of the material could be brought about. The resulting breakage edges were not sharp-edged. (Report TZ-029986-A0-474)

Brandverhalten (ABS Material)

Fire behaviour (ABS material)

Die Werkstoffe erfüllen die Anforderungen bezüglich der Schwerentflammbarkeit der Klasse K2 und F1. (Bericht TZ-029986-A0-474)

The materials used comply with the requirements with respect to flammability of the class K2 and F1. (Report TZ-029986-A0-474)

Fahrverhalten

Driving behaviour

Es konnten keine negativen Einflüsse auf das Fahrverhalten festgestellt werden.

No negative influences on the driving behaviour is to be expected.

Auftriebsverhalten

Buoyancy

Der Frontspoiler (vordere Styling-Leiste) hat keinen Einfluss auf das Auftriebsverhalten.

The front spoiler (front under cover) has no influence on the buoyancy behavior.

Höchstgeschwindigkeit

Maximum speed

Der Frontspoiler (vordere Styling-Leiste) hat keinen Einfluss auf die Höchstgeschwindigkeit.

The front spoiler (front under cover) has no influence on the maximum speed.

Luftwiderstand

aerodynamic drag

Prüferfahrungen mit Frontspoilern ähnlicher Bauart und Anbaulage zeigen, dass in dem freigegebenen Geschwindigkeitsbereich keine negativen Einflüsse auf das Fahrverhalten zu erwarten sind. Auf besondere Prüfungen des Aerodynamikeinflusses wurde daher verzichtet.

The test results of previous tests with front spoiler of a similar type mounted in a similar position show, that no negative influence on driving behaviour is to be expected. Therefore no special testing was carried out with regard to aerodynamic influence.

Prüfgegenstand : Frontspoiler (vordere Styling-Leiste)
object tested : front spoiler (front under cover)
Typ : G5890
type

Seite 11 von 12
page of
Datum / date
28.09.2022

Bremsanlage

Brake system

Der Frontspoiler (vordere Styling-Leiste) erfüllt die Anforderungen des VdTÜV-Merkblattes 744 (07/2012) bezüglich der thermischen Belastung der Bremsanlage. Die serienmäßigen Bremslüftungsöffnungen werden nicht verkleinert und der Bodenabstand mit dem Frontspoiler wird im Vergleich zur Serie um nicht mehr als 40 mm verringert.

The front spoiler (front under cover) fulfills the requirements of the VdTÜV-Merkblatt 744 (10/2007) (07/2012) regarding the thermal load on the brake system. The standard brake vents are not reduced and the distance, with the front spoiler, to the ground is not reduced by not more than 40 mm, compared to the standard.

Kennzeichen – Anbringung vorne

Number plate – front attachment

Der Anbau und die Sichtbarkeit des vorderen amtlichen Kennzeichens, erfüllt nach der Montage des Frontspoilers (vordere Styling-Leiste) weiterhin § 10 Abs. 5 und Abs. 7 FZV.

The mounting and visibility of the front number plate, fulfils after the installation of the front spoiler (front under cover) continues to comply with § 10 para. 5 and para. 7 of the german FZV.

Sensoren und Fahrerassistenzsysteme

Sensors and driver assistance systems

Die Anbaulage der serienmäßigen Sensoren für die Einparkhilfe und die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme sind nicht betroffen.

The mounting position of the standard sensors for the parking aid and the sensors of the driver assistance systems are not affected.

Fahrzeuge mit Hochvolt-Anlage

Vehicles with high-voltage system

Durch die Art der Befestigung und durch einen ausreichenden Abstand zu der Originalverkabelung ist sichergestellt, dass es zu keinem Kontakt mit den orange gekennzeichneten Hochvoltkabeln kommen kann.

The type of attachment and a sufficient distance to the original wiring, ensures that the attachment not in contact with the orange marked high voltage cables.

VI. Anlagen **Annexes**

Anbauanleitung
mounting instruktion

TEILEGUTACHTEN Nr.: TZ-029982-A0-474
TÜV Nord part certificate No.:
Hersteller : Nissan Center Europe GmbH
Manufacturer



Prüfgegenstand : Frontspoiler (vordere Styling-Leiste)
object tested : front spoiler (front under cover)
Typ : G5890
type

Seite 12 von 12
page of
Datum / date
28.09.2022

VII. Schlussbescheinigung Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 49020552010) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 12 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the notes / conditions given in the present TÜV Nord part certificate are observed.

The manufacturer (owner of the TÜV Nord part certificate) has furnished evidence (reg-No.: 49020552010) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

The TÜV Nord part certificate consists of pages 1 – 12 including the annexes listed under VI. and it may only be reproduced and passed on in its unabbreviated form.

The TÜV Nord part certificate shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to the statutory specifications.

Geschäftsstelle Essen, den 28.09.2022

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen

DIN EN ISO/IEC 17025, 17020

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical service
vom Kraftfahrt Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA – P 00004-96



Dipl.-Ing. Marquardt